

Betriebsdaten

Schaufelinhalt (Standardschaufel)	1,2 m³ - 3,0 m³
Gewicht (ohne Anbaugerät)	8.600 kg
Wenderadius (Reifen)	3.850 mm
Wenderadius (Stapleinrichtung)	5.300 mm

Motordaten

Motorhersteller	Deutz
Motorleistung	88 kW / 120 PS

Kraftübertragung

Fahrgeschwindigkeit	20 km/h
Standardbereifung	405/70-24

Lenk- und Arbeitshydraulik

Förderleistung (Pumpe)	150 L/min
Druck max.	250 bar

Kinematik

Nutzlast max.	4.000 kg
Hubhöhe max.	8.950 mm
Nutzlast bei max. Hubhöhe	3.000 kg
Nutzlast bei max. Reichweite	1.000 kg
Hubhöhe bei Maximallast	8.000 mm
Reichweite bei Maximallast	1.745 mm
Schürttiefe	143 mm

Abmessungen

A	Länge (inkl. Werkzeugrahmen)	5.590 mm
B	Länge (mit Standardschaufel)	6.440 mm
C	Breite	2.320 mm
D	Spurbreite	1.920 mm
E	Höhe	2.450 mm
F	Innenbreite (Kabine)	920 mm
G	Radstand	3.050 mm
H	Bodenfreiheit	430 mm
I	Abstand Mitte Hinterrad zum Heck	1.060 mm
J	Höhe bis zum Teleskoparm	1.760 mm
K	Hinterer Anfahrwinkel	50 °
L	Ankippwinkel (Palettengabel unten)	20 °
M	Ankippwinkel (Standardschaufel unten)	45 °
N	Auskippwinkel (Palettengabel oben)	70 °
O	Auskippwinkel (Standardschaufel oben)	45 °
P	Überladehöhe	8.825 mm
Q	Schütthöhe	8.080 mm
R	Schüttweite	270 mm
S	Stapelhöhe	8.950 mm

